

# ベビーコンプレッサ (モーター式) アネスト岩田 他

100V

200V



(100V)  
PA2000VH



(200V)  
TFP75BB



(200V)  
低騒音DPFM-55A

## 仕様

項目	型式	低騒音 オイルフリー									
		AC7001	PA800S	PA2000VH	TFP15C10	2.2P-9.5VD6	TLP75B	TLP-110E-10	TFP04B-10M	DPFM-55A	TFP75BB
メーカー		マキタ	日立産機システム	日立工機	アネスト岩田	日立産機システム	アネスト岩田			明治機械	アネスト岩田
電源	V	単相 100/110 (60Hz)			3相 200/220 (60Hz)						
出力	kW (PS)	0.6 (0.8)	0.75 (1)	1.25 (1.6)	1.5 (2)	2.2 (3)	7.5 (10)	11 (15)	0.4 (0.5)	5.5 (7.5)	7.5 (10)
制御圧力	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	0.96 (9.7)	0.69 (7)	0.69 (7)・2.26 (23)	0.8~1.0 (8.2~10.2)	0.74~0.93 (7.6~9.5)	0.8~1.0 (8.2~10.2)			0.78~0.93 (8.0~9.5)	0.8~1.0 (8.2~10.2)
吐出空気量	ℓ/min	70	85	145 (一般用) 95 (高圧)	160	265	855	1285	40	605	825
空気タンク容量※	ℓ	10	11	9	65	80	220	200	20	32	220
空気取出口		1/4B (8A) カプラ×2		(一般圧用) 1/4B (8A) カプラ×2 (高圧用) 高圧専用カプラ×2	G 1/4×1 (オス)	1/4B (8A) ×2	RC3/4 ボールバルブ×1 G1/4 ボールコック×1	RC3/4×1 G1/4×1	1/4B (8A) ボールコック×1	1/2B×1 ゴムホース 内径φ12	RC3/4 ストップバルブ×1 G1/4 ボールコック×1
寸法 (幅×奥行×高)	mm	486×335×217	400×425×270	450×317×363	945×385×830	1280×365×807	1580×580×1110	1684×650×1097	460×300×605	854×816×1450	1580×580×1110
重量	kg	19	19	13	70	112	245	300	25	317	237
騒音値	dB (A)	62	66	62	71	74	74	76	64	58	76
お問合せコード		1	2	10	3	4	6	3692	7	3261	3202

※ 75%負荷時