

エンジンコンプレッサ(アフタクーラ仕様) 北越工業

水分除去率約70%
 のアフタクーラ仕様機
 ラインナップを拡充しま
 した。

コンプレッサ使用時、こんな経験ありませんか？


- 凍って動かない!
- 水が飛散して汚れる!
- 熱くて持てない!



Cタイプなら

作業効率UP

- サンドブラストで錆びた!
- 塗装に気泡ができた!



Cタイプなら

満足な仕上がり



PDS175SC

仕様

項目	型式	PDS100SC	PDS130SC	PDS175SC	PDS265SC
吐出空気量	m ³ /min	2.8	3.7	5.0	7.5
吐出圧力	MPa	0.7 (7.1kgf/cm ²)			
エアコックサイズ × 数量		20A×2		20A×3	50A×1 20A×4
定格出力	kW(PS)	19 (25.7)	28 (38)	38 (51.5)	61.2 (83)
使用燃料		軽油			
燃料タンク容量	ℓ	28	70	90	115
燃料消費量	ℓ/h	4.4	5.5	8.0	10.0
バッテリー		80D26R-MF×1			95D31R -MF×1
寸法 (幅×奥行×高)	mm	1580×750 ×865	1580×890 ×1060	1850×950 ×1060	2400×1570 ×1650
形状		ボックスタイプ			トレータイプ
整備質量(乾燥質量)	kg	515 (475)	760 (680)	930 (830)	1480 (1340)
お問合せコード		17	23	24	3329

※ 燃料消費量は70%負荷時です。