

# エンジンコンプレッサ 北越工業他

15~50HP (吐出量 1.4m<sup>3</sup>/min~5.1m<sup>3</sup>/min)



PDS55S



PDS100SC (アフタクーラ)



PDS175S



PDS175SC (アフタクーラ)

## 仕様

項目		型式	PDS55S	DIS-55SB	DIS-90SB	PDS125S	PDS175S	DIS-180SB2	アフタクーラ仕様機		
メーカー		MPa	北越	デンヨー	デンヨー	北越		デンヨー	北越		
コンプレッサ	吐出空気量	m <sup>3</sup> /min	1.55	1.56	2.5	3.5	5.0	5.1	2.8	3.7	5.0
	吐出圧力	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	0.69 (7.0)						0.7 (7.14)		
	潤滑油量	ℓ	8		12	23	25	19	11	15	16
	エアコックサイズ×数量		20A×1 カプラ10A×1		20A×2	20A×3			20A×2		20A×3
ディーゼルエンジン	定格出力	kW(PS)	10.5 (14)	12.5 (17)	19.1 (26)	25 (34)	38 (52)	36.6 (50)	19 (25.7)	27 (36.6)	38 (51.5)
	使用燃料		軽油								
	燃料タンク容量	ℓ	18		32	72	92	90	28	70	90
	燃料消費量	ℓ/h	3.0	2.9	4.4	5.6	7.3	6.1	4.4	5.5	8.0
	バッテリー		55B24R	55B24L	95D31R	80D26R		95D31R	80D26R-MF×1		
寸法	全長	mm	1420	1360	1545	1700	1970	1650	1580	1700	1850
	全幅	mm	720	685	765	890	950	1030	750	890	950
	全高	mm	820	755	895	1070	1200	1060	865	1080	1080
整備質量 (乾燥質量)	kg	350 (320)	355 (325)	540 (490)	680 (650)	910 (890)	895 (790)	515 (475)	730 (650)	930 (830)	
お問合せコード		12		16	25	26		17	23	24	

※ 燃料消費量は70%負荷時です。

35HP、50HPのコンプレッサには、  
けん引用トレーラー台車も御用意できます。



お問合せコード 1659