

# エンジンコンプレッサ (大型) 北越工業他

75~200HP (吐出量 7.5m<sup>3</sup>/min~21.9m<sup>3</sup>/min)



(アフタクーラ) PDS265SC

- 7.5m<sup>3</sup>/min~21.9m<sup>3</sup>/minの大容量。
- 工場の夏場のピークカット・スキー場のスノーマシン等に最適。
- ドライエアタイプも準備しました。



PDS655S



(ドライエア) PDS655SD

## ■仕様

		アフタクーラ仕様機					ドライエア仕様機			
項目		型式	PDS265SC	DIS-390SB	PDS390S	DIS-685ESS	DIS-775SS	PDS390SD	PDS390SD	PDS655SD
メーカー		MPa	北越	デンヨー	北越	デンヨー		北越		
コンプレッサ	吐出空気量	m <sup>3</sup> /min	7.5	11.0		19.4	21.9	11.0 (大気温+40℃)		18.5 (大気温+40℃)
	吐出圧力	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	0.7 (7.1)							
	エアコックサイズX数量		20A×4, 50A×1			20A×3, 50A×1		20A×4, 50A×1		20A×2 50A×1
ディーゼルエンジン	定格出力	kW(PS)	61.2 (83)	84.5 (115)	77 (105)	134.5 (183)	140 (190)	80.9 (110)		118 (160)
	使用燃料		軽油							
	燃料タンク容量	ℓ	115	170		280	350	180		270
	燃料消費量	ℓ/h	10.0	12.0	15.0	21.0	24.4	15.0		22.0
	バッテリー		95D31R -MF	95E41R ×2	80D26R ×2	145F51×2		80D26R-MF×2		115F51 ×2
寸法	全長	mm	2400	2680	3200	3830	4030	2680	3060	3650
	全幅	mm	1570	1300	1400	1600		1300	1525	1685
	全高	mm	1650	1275	1750	2035		1400	1760	2070
整備質量 (乾燥質量)		kg	1480 (1340)	1980 (1720)	2300 (2070)	3410 (3060)	3840 (3420)	1980 (1770)	2150 (1935)	3460 (3120)
形状			トレーラータイプ	ボックスタイプ	トレーラータイプ			ボックスタイプ	トレーラータイプ	
けん引タイヤ			2輪	—	4輪	4輪	4輪	—	2輪	4輪
お問合せコード			3329	32	28	29	30	3650	3330	31

※ 燃料消費量は70%負荷時です。

ピークカットの詳細は、「電力使用量ベースカット・ピークカットのご提案」のページをご覧ください。