

エンジンコンプレッサ(可変圧タイプ) テンヨー

0.70MPa(7kgf/m²)～
1.27MPa(13kgf/cm²)
で任意の圧力を設定できます。



DIS-200VPS

吐出圧力	最高吐出空気量
1.27MPa	21.2m ³ /min
1.03MPa	22.7m ³ /min
0.83MPa	24.0m ³ /min
0.70MPa	25.5m ³ /min

■仕様

項目	型式	DIS-200VPS	
コンプレッサ	吐出空気量	m ³ /min 25.5～21.2 (エンジン定格出力時)	
	吐出圧力	MPa 0.70～1.27	
	サービスコック (サイズ×数量)	50A(Rc2)×1 20A(R3/4)×2	
ディーゼルエンジン	定格出力	kW(PS) 197(268)	
	燃料タンク容量	ℓ 400(軽油)	
	燃料消費量 ※	1.27MPa	ℓ/h (27.4) 32.8
		1.03MPa	(24.4) 27.1
		0.70MPa	(19.1) 25.3
バッテリー	個 145F51×2		
寸法	長さ	mm 3915	
	幅	1680	
	高さ	2050	
整備質量(乾燥質量)	kg 3950(3450)		
タイヤサイズ	6.50-10-10PR 4輪		
音圧レベル	7mdB(A) 72		
音響パワーレベル	LwA dB 99		
お問合せコード	57		

※燃料消費量は (50%)70%負荷時です。