

小型発電機 (100V専用) デンヨー他

インバータタイプ

パソコン等にも使用できる、商用電源並の安定した電気特性があります。



GE-900SS



GE-1600SS-IV ※2



HP2600SV



GA-2800SS-IV



GE-3800-IV



GE-900B (ガスタイプ)

仕様 (インバータタイプ)

項目	型式	インバータタイプ								ガスタイプ	
		GE-900SS	GE-1400SS	GE-1600SS	IEG-2500	HP2600SV	GA-2800SS-IV	GE-3800SS-IV	GE-900B		
メーカー		デンヨー			新ダイワ	北越	デンヨー				
交流発電機	電圧 V	単相 100									直流12
	電流 A	9	14	16	25	26	28	38	8.5	8.3	
	周波数 Hz	50/60									—
	出力 kVA	0.9	1.4	1.6	2.5	2.6	2.8	3.8	0.85		
エンジン	燃料タンク容量 ℓ	2.5	3.5	4.2	9	5.9	15	12.8	ガスボンベ2本		
	燃料消費量 ※1 ℓ/h	0.21~0.58	0.5~1.0	0.4~1.0	1.4	0.77~1.7	1.5	2.4	2本で約1時間		
	使用燃料	ガソリン								ブタン(カセットボンベ)	
	始動方式	リコイルスタータ						セル式リコイル付		リコイルスタータ	
寸法 (長×幅×高) mm		450×240×380	490×295×445	490×280×455	487×395×425	622×379×489	690×445×610	580×527×618	400×330×390		
	整備質量(乾燥質量) kg	(12.7)	(20.5)	(20)	36.3(29)	40(35.2)	92(79)	(74)	(22)		
騒音値 LwA		86	86	86	94	85	88	89	91		
お問合せコード		52	53	3667※2	51	4566	64	1307	3285		

※1 75%無負荷時

※2 GE1600SSには並列運転キットがあります

お問合せコード 4587



GA-2606U



DA-3000SS

汎用タイプ

仕様 (汎用タイプ)

項目	型式	汎用タイプ		
		GA-2606U	GA-3706U	DA-3000SS
メーカー		デンヨー		
交流発電機	電圧 V	単相 100		
	電流 A	26	37	30
	周波数 Hz	60		
	出力 kVA	2.6	3.7	3.0
エンジン	燃料タンク容量 ℓ	12	14	15
	燃料消費量 ※ ℓ/h	1.47	2.3	0.97
	使用燃料	ガソリン		軽油
	始動方式	リコイルスタータ		セルスタータ
寸法 (長×幅×高) mm		510×410×465	560×430×465	820×570×710
	整備質量(乾燥質量) kg	59(49)	77(66)	160(145)
お問合せコード		61	66	63

※ 75%無負荷時