

ディーゼル発電機 (スタンダード) デンヨー

7.5kVA~100kVA

軽四トラック
積載可能機!!



TLG-7.5ESK



DCA-25ESI



DCA60ESH


3電源仕様

切替スイッチひとつで、三相400V級⇔
三相200V級⇔単相100/200V級が
切替えられますので、1台でさまざまな用途に
使用できます。

◆安全な切換が可能

三相4線式・単相3線式発電機出力モードの切換えは、スイッチ(三相・単相切換機)で行います。切換スイッチは不意に操作できないよう制御パネル内に設置してあります。

出力端子の接続



仕様

項目		型式	3電源仕様あり												
			TLG7.5ESK		TLG10LSK		DCA-13SPK		DCA-25ESI		DCA-45ESH		DCA-60ESH		
交流発電機	周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
	出力	kVA	6.5	7.5	8.0	10.0	10.5	13	20	25	37	45	50	60	
		kW	5.2	6.0	6.4	8.0	8.4	10.4	16	20	29.6	36	40	48	
	電圧	V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	
	電流	A	18.8	19.7	23.1	26.2	30.3	34.1	57.7	65.6	107	118	144	157	
	回転数	min	3000	3600	3000	3600	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	
	相数		三相4線式												
	極数		2		2		4								
	単相補助出力	出力※1	kVA	3.0	3.3	3.0	3.3	3.0	3.3	6.0	6.6	12.0	13.2	15.0	16.6
		電圧	V	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110
専用端子		kVA	—	—	—	—	—	—	3.0×1	3.3×1	6.0×2	6.6×2	7.5×2	8.3×2	
コンセント		kVA	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×4	1.65×4	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	
エンジン	定格出力	kW	6.8	8.0	8.9	9.9	10.3	12.4	19.1	23.5	34.2	41.9	48.5	57.4	
	バッテリー		36B20R×1		38B20R×1		65D31R×1		80D26R×1		80D26R×2				
	燃料		軽油												
	燃料タンク	ℓ	26		26		62		70		100		125		
寸法	燃料消費量※2	ℓ/h	1.7	2.1	2.0	2.6	2.4	2.9	3.3	4.2	6.6	8.1	8.9	10.6	
	長×幅×高	mm	1220×610×720		1220×680×720		1400×650×900		1540×680×900		2000×880×1250		2050×880×1250		
整備質量(乾燥質量)	kg	290(260)		319(289)		559(490)		642(564)		1300(1180)		1380(1240)			
騒音値※3	LwAdB	87		91		89		90				92			
お問合せコード		50		46		65		68		71		73			

※1 単相出力コンセントと出力端子の合計です。

※2 75%負荷時

※3 1800min無負荷定格時

DCA45ESH用
吸気フィルターセット
(コード)3248