

# ディーゼル発電機 (スタンダード) デンヨー

125kVA~600kVA



DCA-100ESI



DCA-125ESM



DCA-220ESM



DCA-400ESM

## 仕様

項目		型式	DCA-100ESI		DCA-125ESM		DCA150-ESH		DCA-220ESM		DCA-400ESM		DCA-610SPK			
交流発電機	周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60		
	出力	kVA	80	100	100	125	125	150	200	220	350	400	554	610		
		kW	64	80	80	100	100	120	160	176	280	320	443	488		
	電圧	V	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440		
	電流	A	231/115	262/131	289/144	328/164	361/180	394/197	577/289	1010/505	1050/525	1599/799	1600/800			
	回転数	min	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800		
	相数		三相4線式													
	極数		4													
	単相補助出力	出力※1	kVA	20.0	22.0	20.0	22.0	20.0	22.0	3.0	3.3	3.0	3.3	3.0	3.3	
		電圧	V	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	
専用端子		kVA	10.0×2	11.0×2	10.0×2	11.0×2	10.0×2	11.0×2	—	—	—	—	—	—		
コンセント		kVA	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2		
エンジン	定格出力	kW/min	73.6	91.3	107.0	122.0	113	135	181	199	309	346	485	561		
	バッテリー		95D31R×2		95E41R×2				145G51×2		190H52×2					
	燃料		軽油													
	燃料タンク	ℓ	225		250				380		490					
燃料消費量※2	ℓ/h	13.5	17.4	16.5	20.7	19.3	23.9	33.7	38.1	54.8	67.4	81.8	93.7			
寸法	長×幅×高	mm	2750×1050×1350		3280×1080×1500				3200×1180×1500		3700×1300×1750		4500×1400×2100		5580×1650×2400	
	整備質量(乾燥質量)	kg	1970(1730)		2560(2290)				2630(2360)		4050(3630)		6210(5610)		9530(8860)	
騒音値※3	7mB(A)		59	61	61	66	61	64	61	63	65	69	67	71		
	LwAdB		89		93				98		100					
お問合せコード			76		77				78		79		83		85	

※1 単相出力コンセントと出力端子の合計です。

※2 75%負荷時

※3 1800min無負荷定格時