

インバータ内蔵発電機 北越工業



SDG25S-V
(オイルフェンサー一体型)

始動電流が抑えられるため
**標準仕様の2～3ランク上の負荷が
始動できます。**

(例)

水中ポンプ モーター容量	3インチ 3.7kW	4インチ 7.5kW	6インチ 11kW	8インチ 15kW
標準機	SDG13S	SDG25S	SDG45S	SDG60S
インバータ内蔵発電機		SDG25S-V		

重量物の吊り込み搬入条件が厳しい現場に!!

仕様

項目		型式	SDG25S-7B1V		
周波数	Hz		50	60	
交流発電機	三相3線式 200V級	出力	kVA	20	25
		電圧	V	200	220
		電流	A	57.7	65.6
	三相3線式 100/200V級	出力	kVA	11.5	14.4
		電圧	V	100/200	110/220
		電流	A	57.7×2/57.7	65.6×2/65.6
	単相 補助出力	電圧	V	100	110
		コンセント	kVA	1.5×3口	1.65×3口
	励磁方式		ブラシレス		
極数	P	19.1	4		
力率		三相0.8(遅れ) 単相1.0			
エンジン	定格出力	kW		23.7	
	使用燃料		軽油		
	燃料タンク容量	ℓ	145		
	燃料消費量(50/70%負荷時)	ℓ/hr	3.0/4.0	3.8/5.0	
	バッテリー×数量		80D26R×1		
全長×全幅×全高	mm	1550×700×1240			
乾燥(運転整備)質量	kg	710(845)			
騒音値	L w A *	dB	88(超)		
	7m4方向無負荷	dB(A)	59	61	
お問合せコード		3942			

※LwAは60Hz、無負荷定格回転の値です。()内は国土交通省の低騒音指定の区分を表します。