

小型発電機 (100V専用) デンヨー他

インバータタイプ

パソコン等にも使用できる、商用電源並の安定した電気特性があります。



GE-900SS



GE-1600SS-IV



GA-2800SS-IV



GE-3800-IV



GE-900B (ガスタイプ)

仕様 (インバータタイプ)

項目	型式	GE-900SS	GE-1400SS	GE-1600SS	GE-2000SS	IEG-2500	GA-2800SS-IV	GE-3800SS-IV	GE-900B
メーカー		デンヨー				新ダイワ	デンヨー		
交流発電機	電圧 V	単相 100							
	電流 A	9	14	16	20	25	28	38	8.5
	周波数 Hz	50/60							
出力 kVA		0.9	1.4	1.6	2.0	2.5	2.8	3.8	0.85
エンジン	燃料タンク容量 ℓ	2.5	3.5	4.2	6.0	9	15	12.8	ガスボンベ2本
	燃料消費量※ ℓ/h	0.21~0.58	0.5~1.0	0.4~1.0	1.2	1.4	1.5	2.4	2本で約1時間
	使用燃料	ガソリン							
始動方式		リコイルスタータ						セル式リコイル付	リコイルスタータ
寸法 (長×幅×高) mm		450×240×380	490×295×445	490×280×455	527×419×461	487×395×425	690×445×610	580×527×618	400×330×390
整備質量(乾燥質量) kg		(12.7)	(20.5)	20	32	36.3 (29)	92 (79)	(74)	21
騒音値 7m/dB		47~57	54~59	51.5~61	54.5~61	—	約56.5 (7m/dB)	62	60
お問合せコード		52	53	3667	4311	51	64	1307	3285

※ 75%無負荷時

汎用タイプ

仕様 (汎用タイプ)

項目	型式	GA-2606U	GA-3706U	DA-3000SS
メーカー		デンヨー		
交流発電機	電圧 V	単相 100		
	電流 A	26	37	30
	周波数 Hz	60		
出力 kVA		2.6	3.7	3.0
エンジン	燃料タンク容量 ℓ	12	14	15
	燃料消費量※ ℓ/h	1.47	2.3	0.97
	使用燃料	ガソリン		軽油
始動方式		リコイルスタータ		セルスタータ
寸法 (長×幅×高) mm		510×410×465	560×430×465	820×570×710
整備質量(乾燥質量) kg		59 (49)	77 (66)	160 (145)
お問合せコード		61	66	63

※ 75%無負荷時



GA-2606U



DA-3000SS