

ディーゼル発電機 (スタンダード) デンヨー

7.5kVA~100kVA

軽四トラック
積載可能機!!



TLG-7.5ESK



DCA60ESH



DCA-25ESI



DCA-100ESI

仕様

項目		型式	TLG7.5ESK		DCA-13SPK		DCA-25ESI		DCA-45ESH		DCA-60ESH		DCA-100ESI		
交流発電機	周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
	出力	kVA	6.5	7.5	10.5	13	20	25	37	45	50	60	80	100	
		kW	5.2	6.0	8.4	10.4	16	20	29.6	36	40	48	64	80	
	電圧	V	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220	200/400	220/440	
	電流	A	18.8	19.7	30.3	34.1	57.7	65.6	107	118	144	157	231/115	262/131	
	回転数	min	3000	3600	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	
	相数		三相4線式												
	極数		2				4								
	単相補助出力	出力※1	kVA	3.0	3.3	3.0	3.3	6.0	6.6	12.0	13.2	15.0	16.6	20.0	22.0
		電圧	V	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110
専用端子		kVA	—	—	—	—	3.0×1	3.3×1	6.0×2	6.6×2	7.5×2	8.3×2	10.0×2	11.0×2	
コンセント		kVA	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×4	1.65×4	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	
エンジン	定格出力	kW	6.8	8.0	10.3	12.4	19.1	23.5	34.2	41.9	48.5	57.4	73.6	91.3	
	バッテリー		36B20R×1		65D31R×1		80D26R×1		80D26R×2				95D31R×2		
	燃料		軽油												
	燃料タンク	ℓ	26		62		70		100		125		225		
寸法	燃料消費量※2	ℓ/h	1.7	2.1	2.4	2.9	3.3	4.2	6.6	8.1	8.9	10.6	13.5	17.4	
	長×幅×高	mm	1220×610×720		1400×650×900		1540×680×900		2000×880×1250		2050×880×1250		2750×1050×1350		
整備質量(乾燥質量)	kg	290(260)		559(490)		642(564)		1300(1180)		1380(1240)		1970(1730)			
騒音値※3	7mdB(A)		62	63	62	64	59	60	59	61	61	64	59	61	
	LwAdB		87		89		90				92		89		
お問合せコード		50		65		68		71		73		76			

※1 単相出力コンセントと出力端子の合計です。

※2 75%負荷時

※3 1800min無負荷定格時

DCA45ESH用
吸気フィルターセット
(コード)3248