

ディーゼル発電機 (スタンダード) デンヨー

125kVA~600kVA



DCA-125ESM



DCA-220ESM



DCA-400ESM

仕様

項目		型式	DCA-125ESM		DCA150-ESH		DCA-220ESM		DCA-400ESM		DCA-610SPK		
交流発電機	周波数	Hz	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
	出力	kVA	100	125	125	150	200	220	350	400	554	610	
		kW	80	100	100	120	160	176	280	320	443	488	
	電圧	V	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	200/400	220/440	
	電流	A	289/144	328/164	361/180	394/197	577/289		1010/505	1050/525	1599/799	1600/800	
	回転数	min	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	1500	1800	
	相数		三相4線式										
	極数		4										
	単相補助出力	出力※1	kVA	20.0	22.0	20.0	22.0	3.0	3.3	3.0	3.3	3.0	3.3
		電圧	V	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110
専用端子コンセント		kVA	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	1.5×2	1.65×2	
エンジン	定格出力	kW/min	107.0	122.0	113	135	181	199	309	346	485	561	
	バッテリー		95E41R×2				145G51×2		190H52×2				
	燃料		軽油										
	燃料タンク	ℓ	250				380		490				
寸法	燃料消費量※2	ℓ/h	16.5	20.7	19.3	23.9	33.7	38.1	54.8	67.4	81.8	93.7	
	長×幅×高	mm	3280×1080×1500		3200×1180×1500		3700×1300×1750		4500×1400×2100		5580×1650×2400		
整備質量(乾燥質量)	kg	2560(2290)		2630(2360)		4050(3630)		6210(5610)		9530(8860)			
騒音値※3	7mdB(A)		61	66	61	64	61	63	65	69	67	71	
	LwAdB		93						98		100		
お問合せコード			77		78		79		83		85		

※1 単相出力コンセントと出力端子の合計です。

※2 75%負荷時

※3 1800min無負荷定格時