

防音型エンジン溶接機 デンヨー

1人用



GAW-150ES

2人用



DLW200X2LS



DLW400ESW

仕様

項目		型式	ガソリン		ディーゼル	
			GAW-150ES	GAW-185ES	DAW-180SS	DAW-300SS
溶接発電機	溶接電流	A	30~150	30~185	30~180	30~300
	適用溶接棒	mm	2.0~3.2	2.0~4.0		2.0~6.0
	使用率	%	50			
交流電源	単相	kVA	2.5	3.0		3相9.9
	定格電圧	V	100 (50/60Hz)			200
エンジン	燃料タンク容量	ℓ	10 (ガソリン)	15 (ガソリン)	15 (軽油)	19 (軽油)
	燃料消費量※1	ℓ/h	1.53	2.1	1.31	2.1
	始動方式		セル(リコイル付)		セルモータ	
寸法	長×幅×高	mm	680×486 ×640	730×525 ×665	990×590 ×750	1270×680 ×740
	整備質量(乾燥質量)	kg	86(77)	115(102)	199(181)	327(300)
騒音値※2	7m/DB(A)		59	62.5	65	58
	音響パワーレベル LWA		84 (超低騒音)	87 (超低騒音)	88 (超低騒音)	
お問合せコード			105	1410	106	109

※1 溶接定格負荷時

※2 無負荷定格時

仕様 (60Hz使用時)

項目		型式	DLW300SDY	DLW200X2LS	DLW380SDK	DLW400ESW
溶接発電機	溶接電流	A	1人用 60~300 2人用 30~150	1人用 30~340 2人用 30~200	1人用 60~380 2人用 30~190	1人用 60~400 2人用 30~200
	適用溶接棒	mm	1人用 2.6~6.0 2人用 2.0~3.2	1人用 2.0~6.0 2人用 2.0~4.0	1人用 2.6~8.0 2人用 2.0~4.0	1人用 2.0~8.0 2人用 2.0~4.0
	使用率	%	50	100	60	
交流電源	単相	kVA	6.0(110V)	7.7(110V)	3.0(110V)	9.0(110V)
	三相	kVA	9.9(220V)	11.8(220V)	15(220V)	
エンジン	燃料タンク容量	ℓ	36(軽油)		42(軽油)	
	燃料消費量※1	ℓ/h	2.6	2.56	3.7	3.76
寸法	長×幅×高	mm	1410×680 ×770	1410×680 ×760	1520×720 ×770	
	整備質量(乾燥質量)	kg	428(385)	440(399)	505(455)	510(460)
騒音値※2	7m/DB(A)		66.5	67	66.2	
	音響パワーレベル LWA		91 (超低騒音)		92 (超低騒音)	91 (超低騒音)
お問合せコード			108	3712	1064	

※1 溶接定格負荷時

※2 無負荷定格時