

交流アーク溶接機 ダイデン 他



BS-300L



(リモコン付)
YK-506FL3L

仕様

項目		型式	BS-250P	BS-300L	YK-306AD1	YK-406FL3D4	YK-506FL3D4	リモコン付仕様機			
			ダイデン			松下					
メーカ			ダイデン			松下					
定格出力電流	A		250	300		400	500	300	400	500	
定格使用率	%		20	25	30	40	60	40		60	
定格入力電圧	V		200								
定格周波数	Hz		60								
定格一次入力	kVA		18	24.5	25	32.5	44	25	32.5	44	
	kW		11.5	14	15	19.5	23.5	15	19.5	23.5	
出力電流調整範囲	A		60~250	65~300	60~300	60~400	80~500	60~300	60~400	80~500	
最高無負荷電圧	V		24			18		19			
電定格負荷	アーク電流	V	32.5	35		40		35	40		
	二次導線降下 (リアクタンス分)	V	0			12		0		12	
一次入力側ケーブル※1	mm ²		14	22		38	60	22	38	60	
溶接側出力ケーブル※2	mm ²		38	50	60		100	60		100	
電源設備	B種ヒューズ	A	75	100		200		100	200		
	ノーヒューズブレーカー	A	125	150		225		150	225		
使用可能溶接棒径	mmφ		2.6~5.0	2.6~6.0		2.6~8.0	3.2~8.0	2.6~6.0	2.6~8.0	3.2~8.0	
機械の大きさ	幅×奥行×高	mm	290×465×418	320×480×445	260×550×420	485×710×740		260×700×515	475×785×950		
機械概算重量	kg		50	65	48	156	185	69	182	213	
電撃防止装置			○	○	○	○	○	○	○	○	
お問合せコード			117	118		119	120	1667	115	116	

※1、2 一次入力および溶接用ケーブルは表示以上の物をご使用下さい。