

# アルゴンガス(TIG)溶接機用水冷ユニット パナソニック



YX-09KGC1

■本製品に適用できる水冷トーチは、  
下表のとおりです。

	YX-09KGC1
水冷式トーチ (定格電流/使用率)	
CO2/MAG/MIGトーチ (500A/80%)	○
一般TIGトーチ (300A/100%)、(500A/60%)	○
高周波レススタートタイプ 使用時のTIGトーチ (300A/100%)、(500A/60%)	×

- 高い冷却能力(200kJ/min)
- 呼び水不要
- 流量スイッチを標準装備

## ■仕様

項目	型式	YX-09KGC1
定格入力電圧	V	単相200(50/60Hz)
電源電圧変動許容範囲	V	180~220
定格入力	W	230/330
冷却水容量	ℓ	9
冷却能力	kJ/min	200
	kW	3.3
循環冷却水水量※1	ℓ/min	2.2/2.6
循環冷却水水頭※1	m	20/25
最大搭載質量	kg	60
外寸(幅×奥×高)	mm	380×545 ※2×474
質量(乾燥時)	kg	31
お問合せコード		1971

※1 標準300A水冷TIG溶接トーチ(4m)接続時。

※2 タンクの水補給口部分は含まれていません。