

A ポンプ類・高圧洗浄機

ハイプレッシャーポンプ (高圧洗浄機) ツルミ 他

温水タイプ

スチームクリーナー

SC1202



NC480MB



- 主に **スチーム(水蒸気)** での吐出となります。
- やわらかい吐出圧(0.69Mpa)で、入り組んだ場所(エンジンルーム)等の洗浄に適しています。
- グリス(油脂類)落としや、牧舎、鶏舎他の消毒・洗浄に最適です。

温水洗浄機



AHC-170
HPJ-22HC

写真はAHC-170

- **温水** での吐出となります。
- 高圧洗浄(5.9MPa)です。
- 冬期・屋外での泥落とし洗浄等に最適です。

仕様

項目	型式	スチームクリーナー		温水洗浄機		
		SC1202 ※1	NC480MB	AHC-170	HPJ-22HC	
メーカー		ケルヒヤー	七洋	有光	ツルミ	
吐出量	ℓ/h	1.6(45分)	240~480	390	900	
吐出圧力	MPa (kgf/cm ²)	0.32 (3.26)	0.69 (7)	5.9 (60)	7.8 (80)	
温水温度	度	139	60~95	30~80		
使用燃料		100V電源にて加熱します (ヒートタイム10分)				
燃料使用量	ℓ/h	5.5~7	1.87	4.5~5		
燃料タンク	ℓ	12	13	35		
使用電源	V	単相100・60Hz			3相200・60Hz	
使用電力	kW	1.5	0.26	1.0	2.2	
電源コード	m	4		3.5		
洗剤タンク容量	ℓ	—	5	—		
高温耐圧ホース ※2	m	—	標準7.5	1/2" (2分) × 8 標準	3/8" (3分) × 10 標準	
重量	kg	4.9	140	80	150	
寸法	幅 A	mm	340	780	575	855
	奥行 B	mm	385	475	713	885
	高さ C	mm	315	875	799	1250
給水方式		タンク給水(1.6ℓ)		水道直結 ※3		
お問合せコード		1928	463	1223	498	

- ※1 スチームクリーナーSC1202の詳細は「清掃・集じん機」をご覧ください。
 ※2 ホースは専用高温耐圧ホースです。
 ※3 水タンク等からの給水を利用したい場合は、給水ポンプを参照下さい。

配管洗浄用



HPJ-1060E2

逆噴射ノズル用

大噴出量タイプです。



逆噴射ノズル

仕様

項目	型式	簡易型		
		HPJ-650E4	HPJ-1060E2	
吐出圧力	MPa (kgf/cm ²)	4.9 (50)	5.9 (60)	
吐出量	ℓ/min	32	60.4	
出力	kW(PS)	4.7 (6.4)	6.6 (9.0)	
使用燃料	度	無鉛レギュラーガソリン		
燃料タンク容量※	ℓ	6.0 (210分)	6.5 (140分)	
起動方式		リコイルスターター	セルスターター (リコイル付)	
重量	kg	58	165	
外形寸法	長さ	mm	640	1064
	幅	mm	556	895
	高さ	mm	635	850
吐出ホース径		3/8" (3分)	5/8" (5分)	
吸水方式		自吸式(ストレーナ付ホース)		
お問合せコード		4706	3728	

※()内、連続運転可能時間です