

# A ポンプ類・高圧洗浄機

## ダイヤフラムポンプ (エア式) ヤマダコーポレーション

### 本質防爆仕様

化学プラント・製陶工場等の用途に





NDP20BAT



NDP40BAH

#### ■性能曲線



#### ■仕様

項目	型式	NDP-20BAT	NDP-40BAH
本体(接液部)材質		アルミ合金(ADC12)	
ダイヤフラム材質		フッ素樹脂(PTFE)	ポリエステル系熱可塑製エストラマー(TPEE)
呼び口径		3/4" (20A)	1-1/2" (40A)
材料接続(吸込・吐出口)		JIS10K20A相当	JISフランジ10K40A相当
エア接続	供給口 吋	Rc1/4(エアコック付)	Rc1/2(エアコック付)
	排気口 吋	Rc3/4(マフラー付)	
常用エア圧力	MPa	0.2~0.7(2~7kgf/cm <sup>2</sup> )	
最高吐出圧力	MPa	0.7(7kgf/cm <sup>2</sup> )	
吐出量/サイクル	ℓ	0.24	1.4
初期自吸揚程	m	1.5	3
スラリー限界(最大通過粒子)	mm	2以下	7以下
寸法(W×D×H)	mm	320×249×317	412×287×709
重量	kg	9	29
お問合せコード		3818	3512