


テストポンプ (水圧用) キョーワ・西機



(手動式)
キョーワ T-300N

■仕様 (手動式)

項目	型式	T-50KP	T-100N	T-300N	T-500N
最高圧力	MPa (kgf/cm ²)	5.0 (51)	10.0 (102)	30.0 (306)	50.0 (510)
プランジャー径	mm	22		12	8
ストローク	mm	35		45	30
1回吸水量	ml	13		5	1.5
水槽容量	ℓ	4.5	5.2	18	
吐出口径		1/4		3/8	
寸法(長×幅×高)	mm	320×200×300	370×300×210	595×400×265	
重量	kg	3.5	7.0	8.0	9.5
お問合せコード		3877	3394	470	471



(電動式)
キョーワ KY-100-3

(電動式)

項目	型式	KY-100-3
最高圧力	MPa (kgf/cm ²)	6.0 (60)
吸水量	ℓ/min	5
原動機	定格	V
	起動方式	直入れ
長×幅×高	mm	550×330×320
重量	kg	26
口径	吸水	1/2
	余水	1/2
	吐水	1/4
電源コード	kg	3
お問合せコード		489



(エア式)
西機 SAH-24-190

(エア式)

項目	型式	SAH-24-190
増圧比	MPa	1:24
最大吐出圧力	MPa (kgf/cm ²)	19 (190)
最大作動空気圧		0.8 (8)
最低作動空気圧		0.05 (0.5)
最大空気消費量	ℓ/min	1.2
吸入口径	吋	Rc 3/8
吐出口径	吋	Rc 1/4
寸法(幅×奥×高)	mm	365×100×194
重量	kg	6.5
お問合せコード		1491

用途

- 水道の配管工事
- プラント工事
- 理化学機器のテスト
- 容器のテスト
- バルブ製造過程テスト
- 等