

A ポンプ類・高圧洗浄機

水中ポンプ (一般排水用) ツルミ

200Vシリーズ 0.4kW~22kW





KRS2-B6



KTV2-37

■仕様



100V仕様は [100Vポンプ](#) のページをご覧ください。

■仕様

項目	型式	単相機							高揚程		
		LB480J	LB4-750	HS-2.4	KTV2-8	KTV2-15	KTV2-22	KTV2-37	KRS2-A4	KTV2-37H	
出力	kW	0.48	0.75	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7			
吐出口径	mm	50				50(80)		80(100)	100	50	
電圧	V	単相200・60Hz				3相200・60Hz					
全揚程	m	8	12	8	10	15	20	18	10	30	
吐出量	m ³ /min	0.12	0.16	0.1	0.18	0.20		0.5	1.0	0.2	
重量	kg	9.5	16.0	10.8	11.5	19.5	23.0	35	88	35	
外形寸法	A	mm	231	186	234	200	240		285	350	285
	B	mm	187	186	162	200	240		285	320	285
	C	mm	286	413	328	353	392	412	510	685	510
お問合せコード		407	1426	427	408	409	410	413	414	411	

■仕様

項目	型式	高揚程				高揚程			
		KRS2-BA	KRS-65.5	KRS-85.5	KTV2-55	KTZ-55	KRS2-A6	KTZ-75H	
出力	kW	5.5				7.5			
吐出口径	mm	100	150	200	80(100)		150	100(150)	
電圧	V	3相200・60Hz							
全揚程	m	15	10	5	22	25(15)	10	30(15)	
吐出量	m ³ /min	1.0	2.0	3.8	0.6	0.6(1.0)	2.0	0.8(1.8)	
重量	kg	104	115	125	46.5	71	132	96(98)	
外形寸法	A	mm	350	423	445	300	306	415	330
	B	mm	320	369	413	300	259	373	314
	C	mm	675	698	800	545	653	685	661
お問合せコード		415	418	426	437		419	416	

※ KTZ型で口径と揚程を変える場合、羽根車の交換が必要です。

■仕様

項目	型式	高揚程							
		KRS2-89	KRS2-B6	KRS2-8S	KTZ-110H	KRS-815	KRS-822L	KRS-10M	
出力	kW	9	11		22				
吐出口径	mm	200	150	200	100(150)	200	200	250	
電圧	V	3相200・60Hz							
全揚程	m	8	15	10	35(20)	15	15	10	
吐出量	m ³ /min	4.0	2.0	4.0	1.0(1.7)	4.0	5.0	8.0	
重量	kg	175	150	170	132(135)	235	390	430	
外形寸法	A	mm	470	415	472	373	481	572	520
	B	mm	403	373	403	350	440	530	520
	C	mm	933	742	814	728	949	1156	1438
お問合せコード		4267	420	421	417	422	424	425	

※ KTZ型で口径と揚程を変える場合、羽根車の交換が必要です。

口径 … 50→2吋、80→3吋、100→4吋、150→6吋、200→8吋、250→10吋です。

各機種のパフォーマンスは、パフォーマンス一覧表をご覧ください。