

エアレス塗装機 清和産業

スーパー60L



(エンジン式)
スーパー101GE



仕様

		エンジン式	
項目	型式	スーパー60L	スーパー101GE
最大吐出量	ℓ/分	6.0	10.3
常用最大圧力	MPa	22 (220kgf/cm ²)	
動力	V	単相100 (750W)	ガソリンエンジン
サイズ(巾×奥行×高)	mm	520×380×480	710×520×670
重量	kg	35	54
ノズルサイズ	inch	0.009~0.026	0.018~0.031
吐出口		PF1/4	PF3/8
主な適応塗料		ラッカー、フタル酸樹脂塗装 メラミン、アクリル 合成樹脂調合ペイント ビニール塗料、一般錆め止塗料 鉛丹錆止め塗料、エポキシ樹脂塗料 樹脂フィラー (エアレス用)	鉛丹錆止め塗料、エポキシ樹脂塗料 樹脂フィラー (エアレス用) 塩化ゴム、タールエポキシ (一般) 単層弾性塗料 アルマネーション(屋根用重防蝕塗料)
セット内容		トップガン チップ (ターングリーン)1650 ハイソフトホース (1/4) 30m	エアレスガン チップ (ターングリーン)3150 ブルーホース (3/8) 20m
お問合せコード		3768	3702