

くぎ打機

TA-20A



CN238



NV65AJ



HN-50N



NV-100H



仕様

項目		10Jステープル用				高圧				
型式		TA-20A	CN238	CN550S	NV65AF3	NV65AJ	NV-50H	HN-50N	HN-65N1	NV100H
メーカー		MAX			日立工機		日立工機	MAX	MAX	日立工機
使用空気厚	MPa (kgf/cm ²)	0.34~0.68 (3.5~7)	0.39~0.78 (4~8)		0.44~0.78 (4.5~8)		0.98~2.26 (10~23)		1.18~2.26 (12~23)	
空気消費量	m ³ /min				1.6		1.3			2.5
使用釘 長さ 太さ (軸径)	※	6~13	(シート) 19~38	(ワイヤ)32~50 (シート)25~50	(ワイヤ)32~65 (シート)32~50	(ワイヤ)45~65 (シート)40~50	(ワイヤ)32~50 (シート)25~45	(ワイヤ)32~50 (シート)27~50	(ワイヤ)38~65 (シート)32~50	(ワイヤ) 50~100
		10Jステープル(100本)	1.47~1.83	(ワイヤ)2.1 (シート)1.47~1.83	(ワイヤ)2.1~2.8 (シート)2.2~2.8	(ワイヤ)2.5~3.3 (シート)2.3~2.5	(ワイヤ)1.8~2.7 (シート)1.6~2.0	(ワイヤ)2.1~2.87 (シート)2.2~2.75	(ワイヤ)2.1~2.9 (シート)2.2~2.8	(ワイヤ) 2.5~3.8
使用ホース		一般圧力 6 mm以上			一般圧力 7 mm以上		高圧専用			
重量	kg	0.9	1.2	2.0	1.9		1.5	1.7	1.9	2.4
用途		内装 家具木工	内装、 フロア	内装、フロア、 下地窯業系サイディング 鋼板 (CN550Sは1.6mm NV65AFは2.3mmまで)	内装、下地 石膏ボード		下地、鋼板(1.6mmまで) CN50釘 (NH-50Nのみ) 石膏ボード・コンクリート ・カラートタンサイディング (NV-50Hのみ)	下地、鋼板 (2.3mmまで) 石膏ボード コンクリート、 サイディング	下地、躯体鋼板 (3.2mmまで) コンクリート N・CN釘50~90mm BN釘75~90mm	
お問合せコード		3345	3346	3347	3467	3530	1233	3529	3938	3554

※使用釘はメーカー指定純正品のデータです。TA-20A以外はロール釘で、1ロール当たりの本数は釘サイズにより150~400本です。