

オールアンカー打込機 (100V) サンコーテクノ



SD-385C

- 安全・確実・快適なアンカー施工を実現

■プッシュナット適応図 (プッシュナットは別売りです)

品番	適合サイズ	品番	適合サイズ
PN-M6	C-M6 (C-645使用不可)	PN-M12	C-M12
	SC-M6 (SC-645使用不可)		SC-M12
PN-M8	C-M8 (C-840・850使用不可)	PN-M16	C-M16 (C-1619使用不可)
	SC-M8 (SC-840・850使用不可)		SC-M16
PN-M10	C-M10	PN-M20	C-M20 (C-2023使用不可)
	SC-M10		SC-M20 (SC-2023使用不可)

打込前 オールアンカーにプッシュナットをセットし下孔へ挿入



打込後 約3秒で打込完了



スイッチを入れると

ピストンが芯棒を押しこむ

約3秒で打ち込み完了!

■仕様

項目	型式	SD-385C
適用範囲		オールアンカーC・SC・C-DタイプM6~M20
コード長さ	m	2
電源・電流	V	単相100
施工時間		約3秒
外形寸法	mm	385×92×198
標準付属品		プッシュナット スパナ・6mm六角レンチ
質量	kg	4.5
お問合せコード		3608