

# B ドリル・ハツリ・ケレン・破碎機

## 底面ハツリ機 (集塵機接続型) ライナックス

### ■ブレード適用用途

カッターブレードは販売です



F22ST



FC-20

### 専用集塵機



F22ST用		FC-20用																																	
A1 ブレード	 ブレード寿命:約10時間 販売価格 ¥84,000	1~2mmハツリ用 コンクリートの目荒らしやスリップ防止、表面凍害部の除去、ペイントライン消去、各種薄膜塗床材の除去・目荒らしなど	6P ブレード カッター	 販売価格 ¥110,000	ハツリ深さー最大5mm 各種薄膜塗床剤の除去・目荒らしなど																														
B1F ブレード	 ブレード寿命:約30時間 販売価格 ¥195,000	2~5mmハツリ用 コンクリートのハツリ、エポキシ塗膜・エポキシ樹脂モルタル・油泥などの除去・目荒らし、段差修正など	F ブレード カッター	 販売価格 ¥90,000	ハツリ深さー最大2mm コンクリートの表面の目荒らしやスリップ防止、表面凍害部の除去、貼り床剤の接着剤除去、道路・空港のペイントライン消去、各種薄膜塗床剤の除去・目荒らしなど																														
8P ブレード	 ブレード寿命:約120時間 販売価格 ¥260,000	2~4mmハツリ用 エポキシ樹脂モルタルの除去やコンクリートのレベルダウン	<b>■仕様 (ハツリ機)</b>																																
6E ブレード	 ブレード寿命:約150時間 販売価格 ¥400,000	2~7mmハツリ用 コンクリートや強化コンクリート・エポキシ塗膜・各種薄膜塗床材・雨打たれ脆弱層の除去・目荒らし、段差修正など	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>型式</th> <th>F22ST</th> <th>FC-20</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ハツリ幅</td> <td>mm</td> <td>220~229</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>ハツリ深さ</td> <td></td> <td>無段階調整式 (最大深さ7mm)</td> <td>無段階調整式 (最大深さ5mm)</td> </tr> <tr> <td>壁際残し幅</td> <td>mm</td> <td>44</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>全長×全幅×全高</td> <td>mm</td> <td>1600×525×925</td> <td>1120×447×942</td> </tr> <tr> <td>質量</td> <td>kg</td> <td>238</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>エンジン</td> <td></td> <td colspan="2">4ストローク (ガソリン)</td> </tr> <tr> <td>お問合せコード</td> <td></td> <td>4589</td> <td>3381</td> </tr> </tbody> </table>	項目	型式	F22ST	FC-20	ハツリ幅	mm	220~229	200	ハツリ深さ		無段階調整式 (最大深さ7mm)	無段階調整式 (最大深さ5mm)	壁際残し幅	mm	44	45	全長×全幅×全高	mm	1600×525×925	1120×447×942	質量	kg	238	87	エンジン		4ストローク (ガソリン)		お問合せコード		4589	3381
項目	型式	F22ST	FC-20																																
ハツリ幅	mm	220~229	200																																
ハツリ深さ		無段階調整式 (最大深さ7mm)	無段階調整式 (最大深さ5mm)																																
壁際残し幅	mm	44	45																																
全長×全幅×全高	mm	1600×525×925	1120×447×942																																
質量	kg	238	87																																
エンジン		4ストローク (ガソリン)																																	
お問合せコード		4589	3381																																

### (F22ST) 本体直結 (FC-20) ホース接続

### (専用集塵機)



項目	型式	V-2、100V
電源	V	単相100
出力	kW	1.8
ダストボックス	ℓ	38.5
ホース長さ	m	7
寸法(W×D×H)	mm	534×456×831
重量	kg	41
お問合せコード		3427