

# 一次締レンチ (建方1番) TONE



シャールレンチタイプ



反力受け(赤い部分)には手などを添えないで下さい。

シャールランナータイプ

■仕様		シャールレンチタイプ			シャールランナータイプ			橋梁ボルト用		
		型式	KS221AT	KS241T	GKS251	KR221A	KR241T	GKR501		
対象ボルト	項目	トルシア型高力ボルト			高力大角/ 溶融亜鉛めっき 高力六角ボルト		高力 (F8T)	高力橋梁 (F10T)	超高力	
		M16~22	M22・24	M16~24	M16~22	M22・24	M27・30	M20~24	M16~24	
電源	V	単相100(50/60Hz)								
最大電流	A	13.5		14.0	13.5		16.0			
消費電力	W	1100		1350	1100		1550			
締付精度		±15% (※)								
本体重量	kg	4.1	5.1	4.3	4.1	5.1	4.8			
注意事項		<ul style="list-style-type: none"> <li>●高速締結の為、停止時の反力が多少大きくなります。ご注意下さい。</li> <li>●2度締め、ルーズ締めはしないで下さい。</li> </ul>								
お問合せコード		675	3249	3893	3245	3250	4339			

※締付精度：ボルト締付1群の平均値に対するバラツキを%で表したものです。