

# 充電式インパクトドライバー マキタ・ポッシュ

## 充電式

### 締付け専用!!

スタンダード  
タイプ



コーナー  
タイプ

### 仕様 (コーナータイプ)

項目	型式	TL060DRF
ネジ 締め 能力	小ネジ	mm M4~M8
	普通ボルト	mm M4~M12
	高力ボルト	mm M4~M8
	コーススレッド	mm 22~75
1充電あたりの作業量(目安)/ネジ締め	本	約170
質量	kg	1.6
標準付属品		⊕ビット2-45・フック
お問合せコード		4212

### 適用先端工具

- ネジ締めに ビット
- 六角穴付ボルト、四角穴のビス締めに ヘキサゴンビット / スクエアビット
- ボルト締めに ソケットビット
  - ロング六角ソケット
  - 六角ソケット
- 型枠止めナットの取はずしに ロング六角ソケット (刃付き)
- フォームタイの取はずしに フォームタイ用ダエンソケット
- 軽天用に ボルトレンチ3/8



### 仕様 (スタンダードタイプ)

項目	型式	GDR14.4V
能力	普通ボルト	mm M5~12
	高力ボルト	mm M5~10
最大トルク	$\frac{N \cdot m}{(kgf \cdot m)}$	135 (1382)
重量	kg	1.85
充電時間	分	23分(フル充電)
お問合せコード		1112

穴あけ兼用ドライバドリルは

**B** ドリル・ハツリ・ケレン・破碎機

をご覧ください。