

充電式インパクトドライバー マキタ・ポッシュ

充電式 締付け専用!!



コーナー
タイプ

スタンダード
タイプ



■仕様 (スタンダードタイプ)

項目	型式		GDR14.4V
能力	普通ボルト	mm	M5~12
	高力ボルト	mm	M5~10
最大トルク	N・m (kgf・m)		135 (1382)
重量	kg		1.85
充電時間	分		23分(フル充電)
お問合せコード	1112		

適用先端工具

●ネジ締めに	ビット	
●六角穴付ボルト、 四角穴のビス締めに	ヘキサゴンビット /スクエアビット	
●ボルト締めに	ソケットビット	
	ロング六角ソケット	
	六角ソケット	
	ソケットアダプタ	
●型枠止めナットの 取はずしに	ロング六角ソケット (刃付き)	
●フォームタイの 取はずしに	フォームタイ用 ダエンソケット	
●軽天用に	ボルトレンチ3/8	

■仕様 (コーナータイプ)

項目	型式		TL060DRF
ネジ 締め 能力	小	ネジ	mm
			M4~M8
	普通	ボルト	mm
			M4~M12
高力	高力	ボルト	mm
			M4~M8
コース	スレッド	mm	22~75
1充電あたりの作業量(目安/ネジ締め)	本		約170
質量	kg		1.6
標準付属品	⊕ビット2-45・フック		
お問合せコード	4212		

穴あけ兼用ドライバドリルは

Bドリル・ハツリ・ケレン・破砕機 をご覧下さい。