

配電用銅線・アルミ線接続用
C型コネクタ圧縮工具

充電式

■仕様

項目	型式	BK-240A	EW-8L
工 具	圧縮範囲	14×14~100×100	
	公称出力	73.5	78
本 体	モーター電圧	DC12	DC14.4
	外形寸法	328×260×73	330×230×65
	質量	4(含電池パック)	4.4(含電池/パック)
	充電器	単相100	
	適用電池パック	EB1233X 他	EB-0400 他
お問合せコード		4282	

■ダイス一覧表

ダイス型番		電力会社記号			
BK-240A	EW-8L	関西	四国	中国	九州
40	U22	40	BG	U-BG	U22
80	U38	80	C	U-C	U38
120	U60	120	120	U-E	U60
200	U100/125	200	200	U-F	U100/125

■C型コネクタと電線の組合せ表

C型コネクタ名称	電線組合せ (mm ²)	使用ダイス(BK-240A)	使用ダイス(EW-8L)	圧縮回数
14 C5-8	14と5.5~8	40	U22	1
14 C14	14と14	40	U22	1
22 C5-8	22と5.5~8	40	U22	1
22 C14-22	22と14~22	40	U22	1
38 C8-22	38と8~22	80	U38	1
38 C38	38と38	80	U38	1
60 C8-22	60と8~22	120	U60	3
60 C38	60~38	120	U60	3
60 C60	60と60	120	U60	3
100 C14-22 / 125 C14-22	100~125と14~22	200	U100・125	3
100 C38 / 125 C38	100~125と38	200	U100・125	3
100 C60 / 125 C60	100~125と60	200	U100・125	3
100 C125 / 125 C125	100~125と100~125	200	U100・125	3



大阪電具
BK-240A



カクタス
EW-8L