

# 油圧式圧縮工具 ～T700 カクタス

- 銅圧縮端子・スリーブ・T形コネクター用の圧縮工具です。
- 安全で均一な圧縮が可能です。



分離式圧縮工具  
CT-700

### ■仕 様

項目	型式	CT-700
圧縮 範囲	端子・スリーブ	8～500
	T形コネクター	123～700
使用ポンプ設定圧力	Mpa	70
公 称 出 力	kN	294
幅 × 高 さ	mm	157×395
質 量	kg	16.5
お 問 合 せ コ ー ド		5725

### ■T形コネクターの場合

ダイス	適用電線断面積 (mm <sup>2</sup> )
T-154	123～154
T-190	155～190
T-240	191～240
T-288	241～288
T-365	289～365
T-450	366～450
T-560	451～560
T-700	561～700

### ■ダイスの種類と適用電線 (六角左幅)およびスリーブの場合

ダイス	適用電線 (mm <sup>2</sup> )	ダイス	適用電線 (mm <sup>2</sup> )
CU8～14-12	8～14	CU180～200-32	180～200
CU22～38-14	22～38	CU240-36	240
CU45～70-19	45～70	CU250-38	250
CU75～100-23	75～100	CU325-42	325
CU110～125-26	110～125	CU400～500-47	400～500
CU150-29	150		

### ■T形コネクターと電線の組み合わせ表

※単線の場合はmmに換算してください。また表に記載してある組合せは代表的なものだけで、その他の組合せもできます。

端子及び ダイス名称	T-20	T-26	T-44	T-60	T-76	T-98	T-122	T-154	T-190	T-240	T-288	T-365	T-450	T-560	T-700
適用電線 断面積 (mm <sup>2</sup> )	14～20	21～26	27～44	45～60	61～76	77～98	99～122	123～154	155～190	191～240	241～288	289～365	366～450	451～560	561～700
適用電線 組合せ例 (mm <sup>2</sup> )	8+8	14+8	14+14	38+8	38+38	60+22	60+60	100+38	100+60	100+100	150+100	150+150	200+200	250+250	325+325
	14+2	22+2	22+5.5	38+14	60+2	60+38	100+2	150+2	150+5.5	150+60	200+60	200+100	250+150	325+150	400+200
	14+3.5	22+3.5	22+8	38+22	60+3.5		100+3.5	150+3.5	150+8	200+2	250+5.5	200+150	250+200	325+200	400+250
	14+5.5		22+14		60+5.5		100+5.5		150+14	200+3.5	250+8	250+60	325+60	400+60	500+100
			22+22		60+8		100+8		150+22	200+5.5	250+14	250+100	325+100	400+100	500+150
			38+2		60+14		100+14		150+38	200+8	250+22	325+5.5	400+38	400+150	500+200
			38+3.5				100+22			200+14	250+38	325+8		500+38	600+38
			38+5.5							200+22		325+14		500+60	600+60
										200+38		325+22			600+100
												325+38			