

スライド丸ノコ マキタ

左右45度まで高精度切断。

ノコ刃は販売です



■主な用途

窓枠・階段枠・フローリングなど、幅広材の切断。

ノコ傾斜+ターンテーブルでワイドな複合切断。

■仕様

項目		型式	LS0811
刃物外径(使用できる刃物外径)		mm	216(210~216)
刃物内径		mm	25.4(25も可)
切断能力(高×幅)	ノコ刃傾斜0度(直角)	ターンベース回転0度(直角)	mm 65×305(75×250 当て木35mm)
		ターンベース回転45度	mm 65×215(75×170 当て木30mm)
		ターンベース回転最大(右57度)	mm 65×165(75×138 当て木15mm)
	ノコ刃傾斜左45度	ターンベース回転0度(直角)	mm 47×305(50×243 当て木35mm)
		ターンベース回転45度	mm 47×215(50×165 当て木30mm)
	ノコ刃傾斜右45度	ターンベース回転0度(直角)	mm 20×305(30×243 当て木35mm)
ターンベース回転45度		mm 20×215(30×165 当て木30mm)	
電源	V	单相100(1050W)	
寸法(幅×奥行×高)	mm	500×750×585	
質量	kg	16	
電源コード	m	5	
お問い合わせコード		1133	