

油圧パンチャー (Cチャンネル兼用型) オグラ

■ ポンチ+ロングダイス(LD)加工材料と寸法(単位:mm)

丸穴用	フラットバー	アングル	溝形鋼
ポンチ			
ロングダイス	最大100×t6 (センターの穴あけ)	最小 40×40×t3 最大 90×90×t6	最小 75×40 最大 100×50 (A面=フランジ部分)

長穴用	Cチャンネル鋼	ダクター
ポンチ		
ロングダイス	最小 60×30×10 最大 100×50×20	巾40×30材および巾40×45材に可能 (ダクター専用ダイスをご使用ください。)

■ ロングポンチ(LP)+ダイス 加工材料と寸法(単位:mm)

丸穴用	溝形鋼	長穴用	Cチャンネル鋼
ロングポンチ		ロングポンチ	
ダイス	最小 75×40 最大 100×50 (A面=フランジ部分)	ロングダイス	最小 75×40×15 最大 100×50×20

※ロングポンチ使用の場合は、ストリッパー-L(オプション)をご使用ください。

ダイス・ポンチは販売です

溝形鋼・Cチャンネル鋼・ダクターの背面(ウェブ)加工が可能です。

※(溝形鋼とダクターへの穴あけは専用ダイスを使用して下さい)

■仕様

項目	型式	HPC-86150
穴形状		丸穴 / 長穴
穴あけ能力	鉄鋼(SS400)	mm φ15 / t6
	ステンレス鋼(SUS304)	kg φ15 / t4 又は φ14 / t5
奥行	mm	50
電源	V	単相100(50/60Hz)
消費電力	W	1050
寸法(長×幅×高)	mm	530×130×312
重量	kg	11.5
お問合せコード		4327



HPC-86150