

# タッパー 日立



UT8V

■ねじ径と下穴の関係 (メートル並目ねじ)

ねじ径 (mm)	ピッチ (mm)	下穴径 (mm)
3	0.5	2.5~2.6
4	0.7	3.3~3.4
5	0.8	4.2~4.3
6	1.0	5.0~5.1
8	1.25	6.8~6.9
10	1.5	8.5~8.6
12	1.75	10.3~10.4
14	2.0	12.0~12.2
16	2.0	14.0~14.2

■材料と切削油

材 料	切 削 油
鋼材	種油、排水溶性切削油
銅合板	軽油、スピンドル油
アルミニウム	軽油
鋳鉄	切削油は不要です

先端タップは販売です。

■仕 様

項目	型式	UT 8V	UT 14Y
タップ能力	mm	鋼 材:M3~M8 鋳鉄砲金:M3~M10 アル ミ:M3~M10	メートルねじ:M8・M10・M12 ・M14・M16 ユニファイねじ:3/8"・1/2"・5/8"
電 源	V	単相100 (285W)	単相100 (360W)
取付けチャック	mm	テーパ(No.2ショートジャコ プステーパ)チャック10EL	—
質 量	kg	2.7	2.5
コ ー ド	m	2芯・2.5	
付 属 品	m	チャックハンドル サイドハンドル	W1/2"タップホルダ組 M12タップドライブ
お問合せコード		3475	1891