


パイプベンダー 大阪ジャッキ・大洋

大洋
PB-LC1A



大洋
PB-LC4E



■仕様 (パイプベンダー)

項目	型式	PB-LC1A	PB-60-NEX	PB-LC4E
メーカー		大洋	大阪ジャッキ	大洋
動力		手動 油圧ポンプ	100V油圧ポンプ NEX-2又はGH½	専用100V 油圧ポンプ
最大曲げ角度	度	90 (1回曲げ)		
最大加工外径	mm	φ34.0	φ60.5	φ114.3
最大曲げ 呼び径	ガス管	25A/1B	50A/2B	100A/4B
	DU	25C/1吋	—	—
	DA	G28/1吋	—	—
質量	kg	16 (本体)	26 (本体)	100 (本体) 20 (ポンプ)
お問合せコード		1298	681	304

■ガス管用(GSP)

項目	型式	S25Cロストワックス製										ダクタイル鋳鉄製			
		A	6	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	90	100
管径の呼び方	B	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1¼	1½	2	2½	3	3½	4	
外形D (mm)		10.5	13.8	17.3	21.7	27.2	34.0	42.7	48.6	60.5	76.3	89.1	101.6	114.3	
肉厚 t (mm)		2.0	2.3	2.3	2.8	2.8	3.2	3.5	3.5	3.8	4.2	4.2	4.2	4.5	
曲げ半径R (mm)		30	30	40	55	80	105	130	165	210	320	425	550	605	
重量 (kg)		0.5	0.5	0.7	0.9	1.0	1.6	1.8	3.2	5.5	16.2	25.6	38.8	48.0	

■薄鋼電線管用(DU)、アルミ合金製

管径の呼び方	C	15	19	22	25
		インチ	5/8	3/4	7/8
外径D (mm)		15.9	19.1	22.2	25.4
肉厚 t (mm)		1.2	1.6	1.6	1.6
曲げ半径R (mm)		60	70	120	120
重量 (kg)		0.5	0.7	1.0	1.0

■厚鋼電線管用(DA)、アルミ合金製

管径の呼び方	G	16	22	28
		インチ	1/2	3/4
外径D (mm)		21.0	26.5	33.3
肉厚 t (mm)		2.3	2.3	2.5
曲げ半径R (mm)		60	90	120
重量 (kg)		0.6	0.8	1.1

湾曲半径限度表