

油圧式プッシュローターリーベンダー 大洋

180°以上の曲げが可能です。

(電動油圧ポンプ)



(本体)

SPG用標準治具セット



- ① フォーミングシュー
- ② プッシャーレール
- ③ サドル
- ④ サドルピン
- ⑤ クサビ

■曲げ加工治具一覧表 (TB-R05-DS) 分類: 3507

管種類	曲げ寸法 (mm)				曲げ治具				
	呼び径		外径 (φ)	肉厚	曲げ半径	フォーミングシュー	サドル	プッシャーレール	曲げ90°以上クサビ
	A	B							
ガス管	10	3/8	17.3	2.3	55	●	●	●	—
	15	1/2	21.7	2.8	65	●	●	●	●
	20	3/4	27.2	2.8	80	●	●	●	共用
	25	1	34.0	3.2	100	●	●	●	●
油配管			15.0	1.5	55	●	●	●	—
			18.0	1.5	60	●	●	●	—
			20.0	2.0	70	●	●	●	—
			22.0	2.0	75	●	●	●	—
			25.0	2.0	80	●	●	●	—
			28.0	2.0	90	●	●	●	—
			30.0	2.0	100	●	●	●	—
薄鋼管		1/2	12.7	1.6	50	●	●	●	—
	15	5/8	15.9	1.6	60	●	●	●	—
	19	3/4	19.1	1.6	70	●	●	●	○
		7/8	22.2	1.6	80	●	●	●	—
	25	1	25.4	1.6	100	●	●	●	○

■仕様

項目	型式	TB-R05-DS	TB-R1-DS
電源	V	単相100	
曲げ能力	mm	φ34.0以下	φ60.5以下
寸法(本体)	mm	(L)615×(W)150×(H)100	(L)950×(W)160×(H)125
重量	kg	8.5(本体)5.8(ポンプ)	26(本体)17.2(ポンプ)
お問合せコード		3507	5604

■曲げ加工治具一覧表 (TB-R1-DS) 分類: 5604

管種類	曲げ寸法 (mm)				曲げ治具				
	呼び径 A	呼び径 B	外径 (φ)	肉厚	曲げ半径	フォーミングシュー	サドル	プッシャーレール	曲げ90°以上クサビ
ガス管	10	3/8	17.3	2.3	55	●	●	●	—
	15	1/2	21.7	2.8	65	●	●	●	●
	20	3/4	27.2	2.8	80	●	●	●	共用
	25	1	34.0	3.2	100	●	●	●	●
	32	1 1/4	42.7	3.5	130	●	●	●	●
	40	1 1/2	48.6	3.5	130	●	●	●	●
	50	2	60.5	3.8	200	●	●	●	●
薄鋼ガス管	40	1 1/2	48.6	2.3	180	●	●	●	—
	50	2	60.5	2.3	250	●	●	●	—
ねじなし電線管は () 内寸法	19	3/4	19.1	1.6(1.2)	70	●	●	●	●
		7/8	22.2	1.6	80			●	●
	25	1	25.4	1.6	100			●	●
	25	1	25.4	1.6(1.2)	120	●	●	●	●
	31	1 1/4	31.8	1.6(1.4)	150	●	●	●	●
	39	1 1/2	38.1	1.6(1.4)	200	●	●	●	●
	51	2	50.8	1.6(1.4)	260	●	●	●	●
ステンレス管		3/8	17.3	1.2	55	●	●	●	—
		1/2	21.7	1.65	65	●	●	●	—
		3/4	27.2	2	80	●	●	●	—
		1	34.0	2	100	●	●	●	—
		1 1/4	42.7	3	130	●	●	●	—
		1 1/2	48.6	3	150	●	●	●	—
		2	60.5	3	230	●	●	●	—