

# 電動式パイプベンダー (電線管用) 泉精器製作所



(パイプベンダー)  
PB-10N



(油圧ポンプ)  
R14E-H

■湾曲半径限度表  
厚鋼電線管(G管)

管の呼び	28 (1")	36 (1 1/4")	42 (1 1/2")	54 (2")	70 (2 1/2")	82 (3")
外 径	33.3	41.9	47.8	59.6	75.2	87.9
内 径	28.3	36.9	42.8	54	69.6	82.3
肉 厚	2.5	2.5	2.5	2.8	2.8	2.8
湾曲半径 (R)	130	195	230	270	450	500

薄鋼電線管(C管)

管の呼び	C25 (1")	C31 (1 1/4")	C39 (1 1/2")	C51 (2")	C63 (2 1/2")	C75 (3")
外 径	25.4	31.8	38.1	50.8	63.5	76.2
内 径	22.2	28.6	34.9	47.6	59.5	72.2
肉 厚	1.6	1.6	1.6	1.6	2	2
湾曲半径 (R)	1.7	200	220	365	420	530

■仕 様

項目	型式	PB-10N	
パイプベンダー	動 力	電動油圧ポンプ	
	曲 げ 能 力	厚鋼電線管	G28 (1吋) ~ G82 (3吋)
		薄鋼電線管	C25 (1吋) ~ C75 (3吋)
	ストローク幅	mm	250
質 量	kg	18	
項目	型式	R14E-H	
油圧ポンプ	電源 (定格出力)	V	単相100 (340W)
	電源コード	m	3
	設 定 圧 力	MPa	高圧 68.5 (700kgf/cm <sup>2</sup> ) 低圧 2 (20kgf/cm <sup>2</sup> ) 圧力規制装置付
	質 量	kg	14
	油圧ホース	m	2
	リモコンケーブル	m	3
お 問 合 せ コ ー ド		4553	