

コンクリート(アスファルト)カッター エクセン・三笠

ブレードはレンタル料別途もしくは販売です



RC12CB



ステンレスタンク
BRC180DSA



集塵機付き
MCD-RY14

■仕様

項目	型式	ステンレスタンク仕様				切削ゲージ付	乾式集塵機付き
		ERC12CB	ERC14	ER14DSA	ERC18DSA	MCD-318HS	MCD-RY14
性能	ブレード寸法	mm 258(10吋) ~306(12吋)	258(10吋) ~359(14吋)	256(10吋) ~356(14吋)	256(10吋) ~469(18吋)	254(10吋) ~457(18吋)	319(12吋) ~370(14吋)
	ブレード軸穴	mm 27					
	最大切断深さ	mm 80~105	75~125	120	175	170	50(12吋)/100(14吋)
	諸元	(切断深度調整)ハンドルネジ方式 / (ブレード冷却方式)重力注水					
性能	水タンク容量	ℓ 15	35	50			—
	集じんタンク容量	—					20
機体寸法	格納時全長	mm 750	850	950	1000	1984	1690
	全幅	mm 390	485	510		542	610
	格納時全高	mm 610	730	840		971	970
	質量	kg 51.5	90	120	143	165	142
エンジン	最大出力	kW 3.7(ガソリン)	5.9(ガソリン)	5.1(ガソリン)	6.6(ガソリン)	8.7(ガソリン)	6.6(ガソリン)
	始動方式	リコイルスタータ			セルスタータ併用	セルスタータ	
お問合せコード	1183	335	1293	1286	4687	3776	