

# ケーブルカッター カクタス・西田製作所・DAIA

## ■仕様

		充電式			100V	
項目	型式	EV-250L	EC-E750 (NC-M-A54A)	HPC-85BRL	HPC-65B	
メーカー		カクタス	西田製作所	DAIA		
カッター 切断 能力 ヘッド	600V-CV	325単芯 (φ31迄)	500単芯 (φ38迄)	500単芯 (φ38迄)		
		200三芯 (φ54迄)	200三芯 (φ54迄)	250三芯 (φ58迄)		
	600V-CVT	200三芯 (φ55迄)	200三芯 (φ55迄)	325三芯 (φ66迄)	250三芯 (トリプレックス)	
	600V-IV	325 (φ29迄)	500 (φ35迄)	500 (φ35迄)	500単芯 (φ35迄)	
	600V-WVR	150三芯 (φ52迄)	200三芯 (φ53迄)	325三芯 (φ68迄)	—	
	6600V-CV	325単芯 (φ38迄)	500単芯 (φ43迄)	1000単芯 (φ56迄)	500単芯 (φ38迄)	
		100三芯 (φ52迄)	60三芯 (φ46迄)	150三芯 (φ59迄)	—	
6600V-CVT	60三芯 (φ50迄)	60三芯 (φ50迄)	150三芯 (φ65迄)	150三芯 (トリプレックス)		
重量	kg	1.8	2.8	—		
本体	充電器	V AC100			AC100 (430W)	
	寸法(長さ×幅×高さ)	mm 295×75×230	257×74×243	649×100×275	501×89×278	
	重量(バッテリーを含む)	kg 3.2	3.6	12.1	6.6	
お問い合わせコード		4502	3422	4386	4750	



EV-250L



HPC-85BRL



- 軟鋼・ピアノ線・活線・ACSR線・アルミ燃線などの切断は不可
- 活線対策仕様ではありません