








# 自走式草刈機 最適組み合わせ表

機種	刈幅 (mm)	刈り取れる草丈 (mm)	平均作業量 (㎡/h) ※1	重量 (kg)	傾斜適応量			使用推奨箇所	積載 可能車	お問合せ コード
					緩傾面 ～15度	中傾面 ～30度	急斜面 30度以上			
 GM530	530 (ロータリー)	～300	1100 ～ 1600	50	×	×	×	公園・工場・高速 IC・JCの芝生 刈り込み	軽四 トラック	653
 GM64-M	630 (ロータリー)	～400 (ひざ丈)	800～ 3000	148	○	△ (25度まで)	×			894
 SP850 スパイダーモア	500 (ロータリー)	～400 (ひざ丈)	545～ 995	47.5	○	○	○ (50度まで)		土手、工場用地 法面等	654
 CM2103 草刈機まさお	900 (ロータリー)	～1500 (目線丈)	5000	415 (乗用)	○	×	×	河川敷・工場用地 の雑草刈り取り	1t車	1274
 CG64	450 (ハンマー ナイフ)	～1000 (目線丈)	800	110	×	×	×	農場・ゴルフ場の きわ作業 高速の中央分離 帯等	軽四 トラック	1464
 CG100	800 (ハンマー ナイフ)	～1500 (目線丈)	2500	260	○	△ (25度まで)	×			河川敷・工場用地 の雑草刈り取り
 ZHM1510 SH1550	1525 (ハンマー ナイフ)	～2500	6000 ～ 8000	1500 (乗用)	○	○	×	河川敷・土手・工 場用地の雑草刈 り取り	2t車	897 3513

※1. 刈り取る場所の状況によって変化します。