

# 乗用式芝刈機 (ゼロ旋回・ハイダンプ集草機仕様) クボタ

芝専用



舗装路での清掃作業にも使えます



揺動式前車輪フレーム

前の車輪が地面の凸凹にスムーズに追従します。車軸の傾きに比べてシートの傾きを最小限に抑えるので、起伏の多い現場でも作業者の姿勢はいつも安定します。

その場でクルリと360°回転するので、刈残しがありません。公共施設、緑地帯、公園などの芝・草管理作業で、力を発揮します。



## 仕様

| 項目             | 型式      | GZD15          |                                    |
|----------------|---------|----------------|------------------------------------|
| 走行方式           |         | HST無段変速 2WD    |                                    |
| 寸法(長×幅×高)      | mm      | 2785×1195×1345 |                                    |
| 機体質量(モア・集草機付き) | kg      | 540            |                                    |
| エンジン           | 形式      | Z602(水冷ディーゼル)  |                                    |
|                | 最大出力    | PS/kW          | 15/11.2                            |
|                | 燃料タンク容量 | ℓ              | 20(軽油)                             |
| 車速             | 前進      | km/h           | 0~13.5                             |
|                | 後進      | km/h           | 0~10                               |
| 刈幅             | mm      | 1067           |                                    |
|                | 高さ      | mm             | 25~102(ピッチ6.4)<br>102~127(ピッチ12.7) |
| 刈高調節           |         | ダイヤルワンタッチ      |                                    |
|                | 持ち上げ高さ  | mm             | 135                                |
| 集草機            | 集草バッグ容量 | ℓ              | 400                                |
|                | 持ち上げ高さ  | m              | 0.9~1.8                            |
| お問合せコード        |         | 1160           |                                    |

## ■ダンプフリー

高さ0.9~1.8mの間なら、どの位置でもダンプ排草が可能。トラックはもちろん、木立の下など自在に排草できます。

(集草機基準位置では安全装置が動きダンプしません。ダンプ排草には最低0.9mのリフトアップが必要です)

