

# フォワーダー（林内作業車） コマツ・諸岡

優れた走行性能により、間伐で高い集材能力を発揮します。

## 第2次排出ガス対策型林業機械



2.5 t積 KCF-300



3 t積（グラップル付）KCF-500-1F



3.5 t積 KCF-500

### ■仕様

項目		型式	グラップル付										
			ヒアブ		クラナブ								
			KCF300-1	MST600VDL	KCF500-1	KCF500-1F	KCF700-1F						
機	械	質量	kg	3200	4500	5800	6500	7800					
最	大	積	質量	kg	2500	3300	3500	3000	4300				
定	格	出	力	kW(PS)	53.1 (72)	55 (74)	70 (90)	70 (95)	107 (145)				
燃	料	タ	ン	ク	容	量	ℓ	75 (軽油)		103 (軽油)		130 (軽油)	
駆	動	方	式	HST (油圧駆動)									
走	行	速	度	H / L	km/h	9.5/6.0	10.0/7.0	10.0/6.6	10.0/6.6	8.5/5.8			
接	地	圧	(空車時)	kpa (kgf/cm <sup>2</sup> )	16.7 (0.17)	17 (0.17)	17.5 (0.18)	19.5 (0.20)	18.0 (0.18)				
寸	全	長	mm	4510	4700	5195	5425	6020					
	全	幅	mm	1670	1950	2300	2300	2700					
	全	高	mm	2210	2270	2260	3050	3200					
	最	低	地	上	高	mm	300	350	340	420			
法	荷	台	長	さ	×	幅	(内幅)	mm	2800×1600	3000×1800	3300×1950	2700×1950	3000×2400
荷	台	高	さ	mm	880	1020	1100	1150	1250				
お	問	合	せ	コ	ー	ド	1973	3814	3263	3627	3628		