

集塵機 日立工業

不織布成形フィルター型。さらさらした粉塵用です！

RG-150



■仕様 (1馬力)

項目	型式	RG-150
電源	V	3相 200
電源コード		4芯・3m
モーター	kw	0.75
最大風量	m ³ /分	15
最大真空度	Mpa (mm/水柱)	2.75 (280)
騒音値	dB	66
ダストボックス容量	ℓ	14
フィルタ面積	m ²	5.8
除塵方法		手動
ホース取付径	mm	125
質量	kg	85
寸法(幅×奥×高)	mm	350×600×1205
お問合せコード		353

- 本製品は**防爆構造ではありません**。万一の事故に備え、ガソリン、シンナーなどの引火性物質の近くで使用しないでください。
- 屋内用です。水ぬれ厳禁!!
- 感電に注意してください。
 - 1)必ず**アース(接地)**してください。
 - 2)漏電遮断機(納入外)を設置してください。

ご使用上の注意

- 一般粉塵捕集用の集塵機ですから、湿気を含む粉塵や火気は禁物です。又、火災事故防止のため下記のは**吸引厳禁**です。
 - 1)引火性のもの……ガソリン、シンナー、ベンジン、灯油、塗料など。
 - 2)火気を含むもの…高速切断機、ベルトサンダ、グラインダ、溶接機などから発生する粉塵。
 - 3)爆発性のもの……アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、チタンなどの粉塵。
 - 4)火のついたもの…タバコの吸いながら、マッチなど。
 - 5)高い温度のもの…炉から出る高温排気ガス・粉塵など。
 - 6)粘着性のもの……薬品、塗料、水、油、セメント粉、ミストなど。
 - 7)微細な粒子のもの…ヒューム、カーボン粉※、その他5μm以下の粉塵。
(※ご相談下さい)