


歩行型バッテリーフォーク (ウォーキー) トヨタL&F

開口部や天井の低い場所での作業狭いスペースにも最適です

最低全高
1710mm



■寸法図



■荷重表

揚高(mm)/ロードセンター(mm)	許容荷重 (kg)						
	400	500	600	700	800	900	1000
3HFW9	900	720	590	510	440	390	350

■仕様

項目	型式	3HFW9(2500mmマスト)		
性能	荷揚能力	kg	900	
	最大揚高	mm	h1 2500	
	マスト傾斜角 後傾	度	5	
	走行速度	km/h	4.6	
	登坂勾配	% (tanθ)	8/4	
	最小旋回半径	mm	R 1245	
	実用直角通路幅	mm	1660	
主要寸法	全長	mm	2185	
	全幅	mm	875	
	全高	マスト上昇時	mm	h4 3025
		マスト下降時	mm	h3 1710
	フォーク長	mm	L 850	
	フォーク外幅	mm	645	
	フォーク最低位	mm	45	
最低地上高	mm	30		
車両重量	kg	1140		
バッテリー	形式	EB100×2		
	入力電圧	V	単相100 (50/60Hz)	
	充電時間	h	8.0 (60%放電時)	
資格		フォークリフト特別教育		
お問合せコード		3344		