手動式スーパーリフト（手動式簡易リフト）をくだ屋技研・アサダ・ジーニー

をくだ屋技研
PL-H500-15

ジーニー
SLA-10

電気設備不要

資格不要

- ●建設現場や、工場作業場の資材リフトです。
- ●動力がいらず、小回りのきくコンパクト設計。
- ●フォークリフトなどの入れない場所での揚重作業に!!

■仕　様

項目 ＼ 型式			PL-H350-15S	PL-H500-15	PL-H1000-15	W-390	SLA-10	SLA-20	SLA-25
メーカー名			をくだ屋技研			アサダ	ジーニー		
最大積載量 （　）内荷重中心		kg	350	500	1000	200	454（610㎜） 181（1070㎜）	363（460㎜） 272（610㎜） 159（1070㎜）	295（460㎜） 204（610㎜） 113（1070㎜）
フォーク仕様	最高位※	mm	1500			3900	3000（正位時） 3500（反転時）	5900（正位時） 6500（反転時）	7400（正位時） 7900（反転時）
	最低位	mm	80			150	150		
	長さ	mm	650		800	590	700		
	幅	mm	165～530	270～575	270～725	485	600		
昇降方式			油圧ハンドル			手動ウィンチ			
機体寸法	全長	mm	1170	1230	1510	1219	740（収納時）		
		mm					1500（作業時）	2080（作業時）	
	幅	mm	575	655	855	671	800（収納時）		
	全高	mm	1900	1950		1594（収納時）	2000（収納時）		
機体重量		kg	88	138	248	88.5	118	184	204
お問合せコード			1455	3657	5421	3775	1452	1967	4761

※ ジーニーSLA-10・20はフォークを反転させる事で、最高位の変更が可能です。