

手動式スーパーリフト (手動式簡易リフト) をくだ屋技研・アサダ・ジーニー



をくだ屋技研
PL-H500-15



ジーニー
SLA-10



電気設備
不要

資格
不要

- 建設現場や、工場作業場の資材リフトです。
- 動力がいらず、小回りのきくコンパクト設計。
- フォークリフトなどの入れない場所での揚重作業に!!

■仕 様

項目	型式	PL-H350-15S	PL-H500-15	W-390	SLA-10	SLA-20	SLA-25
メーカー名		をくだ屋技研		アサダ	ジーニー		
最大積載量 ()内荷重中心	kg	350	500	200	454 (610mm) 181 (1070mm)	363 (460mm) 272 (610mm) 159 (1070mm)	295 (460mm) 204 (610mm) 113 (1070mm)
フォーク仕様	最高位※	mm	1500	3900	3000 (正位時) 3500 (反転時)	5900 (正位時) 6500 (反転時)	7400 (正位時) 7900 (反転時)
	最低位	mm	80	150	150		
	長さ	mm	650	590	700		
	幅	mm	165~530	270~575	485		
昇降方式		油圧ハンドル			手動ウィンチ		
機体寸法	全長	mm	1170	1219	740 (収納時) 1500 (作業時) 2080 (作業時)		
	幅	mm	575	671	800 (収納時)		
	全高	mm	1900	1594 (収納時)	2000 (収納時)		
機体重量	kg	88	138	88.5	118	184	204
お問合せコード		1455	3657	3775	1452	1967	4761

※ ジーニーSLA-10・20はフォークを反転させる事で、最高位の変更が可能です。