

生コン専用ゴムクローラキャリア(砂男) 筑水キャニコム

生コンの剥離性の良い、樹脂製バケットを使用。

(注 使用後はすぐに水で洗浄して下さい。)



90度ダンプで、生コン流動物の排出性を高めています。

■仕様

項目		型式	SC45	SC75	荷台回転式 SC75HND4S
最大作業能力	kg(kN)		450 (4.41)	750 (7.35)	990 (9.70)
機械質量	kg		210	640	740
機械寸法	全長×全幅×全高	mm	2080×740×935	2695×900×1470	2730×900×1370
	最低地上高	mm	90	115	120
	床面高さ	mm	405	450	575
荷箱内寸(長×幅×高)	mm		1245×730×420	1295×765×540	1325×785×545
荷箱容積(平積)	m ³		0.27	0.41 (一方ダンプ)	0.41
エンジン	最大出力	kw(PS)	4.6 (6.3)	16.4 (22.0)	16.5 (22.4)
	始動方式	—	セルフスタータ(レギュラーガソリン)		
走行速度	km/h		0~8.0(無段変速)		
最小回転半径	mm		1300	1500	
登坂能力(空車時)	度		25	20	
資格			不整地運搬車特別教育		
お問合せコード			5632	3528	5513