

# チェンブロック キトー・象印



## ■仕 様

項目	型式	HM-38	CB005	CB010	CB015	CB020	CB030
メーカ		象印	キトー				
定格荷重	kg	380	500	1000	1600	2000	3150
標準揚程	m	2.5			3.0		
ニクサリ1m巻上げるに要するテクサリのけん引長さ	m	約28	25	43	57	70	114
ニクサリ(線径×掛数)	mm	4.3×1	5.0×1	6.3×1	7.1×1	8.0×1	7.1×2
試験荷重	kg	570	750	1500	2400	3000	4800
フック間最小距離	mm	275	285	295	350	375	510
フック間口	mm	24	27	29	34	36	42.5
自重	kg	6.2	10	11.5	14.5	20	24
お問合せコード		3457	745	747	748	749	750

項目	型式	高揚程								
		CB050	CB100	CB150	CB005	CB010	CB015	CB020	CB030	CB050
メーカ					キトー					
定格荷重	kg	5000	10000	15000	500	1000	1600	2000	3150	5000
標準揚程	m	3.0	3.5		15.0	8.0		6.0(9.0)	8.0(9.0)	8.0
ニクサリ1m巻上げるに要するテクサリのけん引長さ	m	198	396	594	25	43	57	70	114	198
ニクサリ(線径×掛数)	mm	9.0×2	9.0×4	9.0×6	5.0×1	6.3×1	7.1×1	8.0×1	7.1×2	9.0×2
試験荷重	kg	7500	12500	20000	750	1500	2400	3000	4800	7500
フック間最小距離	mm	600	760	1020	285	295	350	375	510	600
フック間口	mm	46.5	72.5	80	27	29	34	36	42.5	46.5
自重	kg	41	83	155	28.8	21.4	26	26.9(33.8)	40.0(43.2)	63.0
お問合せコード		751	752	753	3519	1672	1874	1673	1674	1866