

# 電動チェーンブロックキトー



速度調整式

## ■仕様

項目	型式	高揚程				
		ED24ST	ED24SD	ED48S	SF010L	ER010SD
定格加重	kg	240	240	480	1000	1000
標準揚程	m	10(15)	10	6(15)	11	20
押ボタンコード長さ	m	9.5(14.5)	9	5.5(14.5)	10	20
電圧	V	単相100				3相200
モーター出力	kW	0.6			0.4	1.8
巻上速度	m/s	0.05/0.225	0.058~1~0.225	0.112	0.035	0.147
ロードチェーン線径×掛数	mm	φ4.0×1本	φ4.0×1本	φ4.0×2本	φ6.3×2本	φ8.0×1本
重量	kg	19(23)	19	24(34)	75	107
寸法	幅	428			391	683
	奥行	219		229	409	412
	高さ	362(475)	475	454(635)	935	910
法	フック間最小距離	325(320)	330	520(535)	780	440
	フック間口	25	25	24	31	31
お問合せコード		1253	4305	1473	3532	1696

項目	型式	ER010S	ER015S	ER020S	ER025S	ER028S	ER030S	ER050S
定格加重	kg	1000	1500	2000	2500	2800	3000	5000
標準揚程	m	4						
押ボタンコード長さ	m	3.5			3.8			
電圧	V	3相200						
モーター出力	kW	1.8		3.5			4.6	
巻上速度	m/s	0.147	0.102	0.142	0.115	0.09	0.112	0.07
ロードチェーン線径×掛数	mm	φ8.0×1本	φ10.0×1本		φ11.2×1本	φ10.2×2本	φ12.5×1本	φ11.2×2本
重量	kg	63	71	111	115	111	126	157
寸法	幅	649		786		703	786	
	奥行	420		480		427	480	
	高さ	620	650	830	840	920	840	900
法	フック間最小距離	440	505	610	625	785	725	895
	フック間口	31	34	37	40	44		46
お問合せコード		757	758	759	760	3755	1439	1440

※ ( )内建築仕様