

チルローラー チルコーポレーション



W型

WS型 (低床)

WR型 (旋回型)

WD型 (ギア付)

DU型 (超底床)

■仕様

項目	型式	W-2UA	W-3UA	W-5UA	WS-2U	WS-10U	WR-3UA	WR-5UA	WRS-10U	WD-3U	WD-5U	DU8S-5	
最大能力	tf	2	3	5	2	10	3	5	10	3	5	5	
自重	kg	13	17	32	5	35	21	37	53	5	20	15	
走行抵抗		(鋼板路面) 0.05						(コンクリート路面) 0.07					
寸法	全長	mm	330	350	400	270	425	351	411	436	320	370	300
	全幅	mm	214	244	284	156	295	293	355	364	230	301	290
	全高	mm	84	94	124	63	129	111	137	145	83	104	70
ローラー	形状	ウレタン											
ローラー	個数	4											
タイヤ	直径	mm	φ150		φ125	φ240	φ180	φ240		φ150	φ180	φ200	
	中心穴径	mm	M16		M16	M20	M20		M16	M20	M20		
ギア	ラチェット穴対応		-		-		-		呼び17	呼び22	-		
	駆動トルク	kg・m	-		-		-		6.3	13.1	-		
備考		普及タイプ			低床型		前輪左右35°の旋回タイプ			駆動用ギア式		超低床型	
お問合せコード		725	726	3817	3474	3926	3927	764	1999	3915	3445	3660	

※ 能力以上でのご使用は、おやめ下さい。