

# オイルジャッキ (油圧ジャッキ) 大阪ジャッキ他



(短胴)



(スタンダード)



(爪付)



(フラット)



(送り台タイプ爪付)



(超低床)

横方向のご使用は  
推奨しません。

## ■仕様

項目	型式	短胴				短胴		
		E10S2.5	E10S5	E15S5	E15S10	EL20S4.5	SJ2-50	T20S12.5
メーカー		大阪ジャッキ				大阪ジャッキ		理研機器
揚力	Ton	10			15	20		
ストローク	mm	25	50		100	45	50	125
最低高さ	mm	90	125	140	190	100	160	295
シリンダ外径	mm	φ57	φ57	φ67	φ67	φ85	φ86	φ86
重量	kg	2.1	2.6	3.8	4.8	3.8	6.1	11
推奨手動ポンプ		TWA-0.3 又は TWA-0.7				TWA-0.7		
お問合せコード		3435	3233	3244	732	4752	1441	730

項目	型式	短胴		短胴		短胴		
		EL30S6	E30S12.5	E50S5	T50S15	EL100S5.5	E100S10	T100H15
メーカー		大阪ジャッキ						
揚力	Ton	30		50		100		
ストローク	mm	60	125	50	150	55	100	150
最低高さ	mm	120	245	170	320	141	275	462
シリンダ外径	mm	φ100	φ102	φ125	φ127	φ170	φ180	φ170
重量	kg	6	13	15	28	22	50	69
推奨手動ポンプ		TWA-0.7			TWA-1.3	TWA-0.9	TWA-2.3	
お問合せコード		4677	731	3574	733	3572	734	

項目	型式	爪付							送り台タイプ爪付
		G-25	G-25L	MG-50	CE-0312	M-100	M-200	DH-15EN	F-100TL
メーカー		今野製作所			大阪ジャッキ	今野製作所		ダイキ	今野製作所
揚力(※1)	Ton	2.5(1.2)		5(2)	5(3)	10(5)	20(10)	30(15)	5(-)
ストローク	mm	100		116	127	137	144	140	63
最低高さ	mm	200		231	246	286	331	338	242.5
シリンダ外径(※2)	mm	65×50	75×50	65×40	55×40	75×45	100×60	85×60	75×75
爪までの高さ	mm	12		19	21	22	28	30	44
重量	kg	7.5	10	12	8.5	19	38	43	32
付属品		ハンドル棒			TWA-0.3	ハンドル棒			
お問合せコード		1343	4870	729	728	727	1228	3197	5471

※1 爪部揚力。 ※2 爪寸法(幅×奥行)。

項目	型式	フラット・低身			超低床
		EF10S1.1	EF20S1.5	EF50S1.5	HFD-10SK-2
メーカー		大阪ジャッキ			マサダ製作所
揚力	Ton	10	20	50	10
ストローク	mm	11	15		60
最低高さ	mm	43	60	70	100
シリンダ外径	mm	φ83	φ97	φ145	φ21.7
爪までの高さ	mm	—	—	—	—
重量	kg	1.4	3.0	8.6	6.0
付属品		TWA-0.3 又は TWA-0.7			ハンドル棒
お問合せコード		3324	3412	4376	4857