

プレートコンパクター (土木用・前後進自在型) 三笠・ワッカー

60kg～150kg (ガソリン)

150kg～300kg (ディーゼル)

- 特長
- 溝工事・裏込め工事から、管理設工事・住宅外工の締固めまで幅広い用途。
 - 土、砂利などの締固めにも。
 - 手元レバーで前後進を自在に切り替え。



MVH-150GRS



BPU2540



MVH-304DSB

■仕様

項目	型式	MVH-R60	MVH-100AR	BPU2540	MVH-150GRS	MVH-150DS	MVH-304DSB	
メーカー		三笠		ワッカー	三笠			
装備質量	kg	64	118	140	175	162	345	
寸法(長×幅×高)	mm	870×350×850	900×400×990	700×400×1170	1130×430×920		1620×445×1010	
転圧盤寸法(長×幅)	mm	480×350	585×400	700×400	700×430	700×435	860×445	
振動数	Hz (V.P.M)	100 (6000)		90 (5400)			70 (4200)	
速度	m/min	0～25 (前後進共)	0～23 / 0～21 (前進) (後進)	0～21 (前後進共)	0～25 (前後進共)		0～20 (前後進共)	
遠心力	kN (kgf)	15 (1530)	22.5 (2300)	25 (2550)	27 (2750)		39.2 (4000)	
出力	kW (PS)	3.2 (4.3)	4.2 (5.7)	4.2 (5.8)	5.9 (8.0)	3.7 (5.0)	5.5 (7.5)	
エンジン	燃料タンク容量	ℓ	3.6 (ガソリン)		6.0 (ガソリン)	3.2 (軽油)	4.5 (軽油)	
	燃料消費量	ℓ/h	0.95	1.3	0.8	2.0	1.0	1.44
	始動方式	リコイルスタート			セル・リコイル併用		セルスタート	
お問合せコード		630	4498	3551	3774	632	387	