

モルタルポンプ 友定・岡三

TS-4MN・TS-10MN・OKG-35E



TS-4MN

仕様

項目	型式	TS-4MN	OKG-35E
吐出能力	m ³ /H	1速 2速 3速 1 - 2 - 3 (17 l/min) (34 l/min) (50 l/min)	インバーター制御 0.3~3 (6 l/min~50 l/min)
輸送距離	m	垂直30 or 水平120	垂直30 or 水平120
動力	kW	3.7 (3相200V)	3.7 (3相200V)
本体重量	kg	240	266
寸法(長×幅×高)	mm	1300×500×750	1300×680×780(インバータ方式)
お問合せコード		566	546

標準付属品

高圧デリバリホース		43φ×10m	43φ×10m
低圧パワーホース(ビニール)		40φ×10m	40φ×10m
ジョイント		40φ	40φ
振動モータ	ヶ	1	なし
工具式		1	1

TS-53MT・TS73MT・TS103MT



TS-53MT



ホッパー

仕様

項目	型式	TS-53MT	TS-73MT	TS-103MT
吐出能力	m ³ /H	インバーター制御 1.8~3 (30 l/min~50 l/min)	インバーター制御 3~6 (50 l/min~100 l/min)	インバーター制御 6.6~12 (110 l/min~200 l/min)
輸送距離	m	垂直30 or 水平120	垂直40 or 水平150	垂直50 or 水平200
動力	kW	3.7 (3相200V)	5.5 (3相200V)	7.5 (3相200V)
ポンピングチューブ		φ40×L1250	φ50×L1400	φ65×L1900
本体重量	kg	195	295	450
寸法(長×幅×高)	mm	1270×540×640	1330×560×800	1600×710×1030
お問合せコード		1656	1668	1669

モルタルポンプ用無線装置

お問合せコード	ON・OFFタイプ	3785
	可変速タイプ	3922

標準付属品

高圧デリバリホース		43φ×10m	50φ×10m	50φ×10m
低圧パワーホース(ビニール)		40φ×10m	50φ×10m	50φ×10m
ジョイント		40φ	50φ	50φ
ホッパー	ℓ	丸中 140	丸中 200	丸中 200
工具式		1	1	1